



Delta TBE 600 / 800 / 1000



Delta TBE

El respeto cualitativo en la selección

El objetivo de la mesa de banda es:

- repartir la vendimia para facilitar la selección manual,
- alimentar regularmente la maquina recepción (despalilladora, estrujador, bomba).

La vendimia esta puesta en la extremidad de la mesa de selección luego avanza sobre la banda hacia el otro lado. Los operadores (seleccionadores) efectúan el trabajo de selección sobre los 2 lados laterales de la mesa. La longitud de la mesa depende del número de los seleccionadores definido.



Salida de las aguas de lavado



Sistema de desmontado rapido

Descripción

Las mesas de selección están equipadas de:

- 1 chasis tubular inox microbillado regulable en altura.
- 1 banda sin fin.
- 1 sistema de desmontado rápido de la banda que permite una limpieza fácil, varios cajones de recuperación de mostos libres, salida DIN 50.
- 1 moto reductor de velocidad variable: 0.75 KW – velocidad variable de 3 à 8 metros/MN.
- Ruedas pivotantes y frenos.

Opciones

- Selección positiva (corredor de deposito de las materias indeseables para facilitar la ergonomía de trabajo).
- Tolva de recepción para cajas.
- Volteador de cajas automático eléctrico.
- Chasis para altura de descarga hasta 1,5 m o 2 m.
- Pasarela lateral con barandilla y escalera todo inox - altura máxima 1.2 m.

Características técnicas

- Ancho disponible: 600 / 800 / 1000.
- Longitud disponible: 3.5 m / 6 operadores - 4.5 m / 8 operadores. - 5.5 m / 10 operadores- 6.5 m / 12 operadores.

Distribuido por:

Bucher Vaslin

Rue Gaston Bernier – BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50
Fax +33 (0)2 41 74 50 51
E-mail : commercial@buchervaslin.com

www.buchervaslin.com
Su éxito es nuestra prioridad