

Lexy X-Low



Ajuste del grado alcohólico de los vinos

- Lexy X-Low, una solución compacta y flexible para ajustar el grado alcohólico de los vinos
- Una tecnología de evaporación suave al vacío utilizada para tratar vinos a bajas temperaturas preservando sus propiedades organolépticas.
- Lexy X-Low ofrece una gran flexibilidad de uso y múltiples aplicaciones.



Mejora del producto final

El equilibrio de un vino garantiza aromas y sabores óptimos. En caso necesario, es posible ajustar el nivel de alcohol después de la cosecha, lo que puede mejorar la acidez natural y equilibrar más el sabor. El método utiliza un proceso en vacío a una temperatura máxima de 35 °C, que preserva las cualidades naturales del vino. Gracias a una opción especial, los compuestos volátiles pueden recuperarse y reintegrarse en el vino final. Además, la máquina Lexy X-Low simplifica el proceso tratando mostos y vinos sin filtrar, y puede utilizarse en diferentes etapas para reducir el alcohol o concentrar el mosto. Compacta y móvil, resulta muy práctica incluso en espacios reducidos.

Aplicaciones

Lexy X-Low implementa una tecnología de evaporación al vacío extremadamente compacta mediante la incorporación de una solución patentada que produce un vórtice de vacío. Esta tecnología ofrece una solución flexible para ajustar el grado alcohólico de los vinos desde 0,5 hasta varios grados. Lexy X-Low 1 está diseñada para tratar lotes de 0,5 a 1 l. Lexy X-Low 10, la versión de bodega, proporciona una reducción de alcohol (1 % vol.) a un caudal de 400 l/h u 800 l/h con la opción Booster. El alcohol agrícola puede reciclarse para otros usos, según la normativa local. Las pérdidas de volumen se reducen al mínimo gracias a una rectificación eficaz (opcional) y a la recuperación de los aromas (opcional).

	X-Low 1	X-Low 10	X-Low 10 Opción Booster	
Peso en vacío		180		kg
Alimentación eléctrica	230 V CA -50 Hz	380 V - 16 A	380 V - 32 A	-
Longitud	760	1150	1150	mm
Ancho	625	760	760	mm
Altura	1750	1800	1800	mm
Potencia frigorífica	1,6 KW - 12°C	10 KW - 12°C	20 KW-12°C	kW
Caudal de tratamiento para una reducción de 1° alc (de 14° alc a 13° alc)	/	400 l/h	800 l/h	l/h
Volumen mínimo de tratamiento	0,5 l	200 l	200 l	L

Bucher Vaslin

Rue Gaston Bernier
49290 Chalonnnes-sur-Loire, Francia
T +33 (0)2 41 74 50 50
buchervaslin.com

Productos

Conociendo a fondo los problemas del mercado, trabajamos para crear soluciones innovadoras, específicas y eficaces para ayudarle a alcanzar el éxito. Bucher Vaslin lleva mucho tiempo investigando, innovando y haciendo evolucionar sus productos para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Servicios

Con la oferta Serenity, Bucher Vaslin pone a su disposición toda una gama de soluciones de servicios adaptados a sus necesidades conforme a sus experiencias y comentarios sobre el terreno, para cualquier configuración, para darle formación sobre el uso de nuestros equipos, ayudarle en todo momento y optimizar el control de su actividad.

Una red mundial de distribuidores autorizados

Seleccionados por su profesionalidad, los distribuidores de Bucher Vaslin trabajan sobre el terreno para ofrecer un servicio de proximidad de calidad. Nuestros distribuidores, auténticos especialistas regionales, ponen a su servicio su experiencia y saber hacer para asesorarle en la elección de los equipos.