

Lexy X-Low



Ajustement de la teneur en alcool des vins

- Lexy X-Low, une solution compacte et flexible pour ajuster la teneur en alcool des vins
- Une technologie douce par évaporation sous vide permettant de traiter les vins à une basse température en préservant les qualités organoleptiques du vin.
- Lexy X-Low offre une grande flexibilité d'utilisation et grande polyvalence d'application.



Amélioration du produit final

L'équilibre d'un vin permet de garantir des arômes et des saveurs optimales. Si nécessaire, le niveau d'alcool peut être ajusté après la récolte, ce qui peut améliorer l'acidité naturelle et donner un goût plus équilibré. La méthode utilise un procédé sous vide à une température maximale de 35°C, ce qui préserve les qualités naturelles du vin. Grâce à une option spéciale, les arômes volatils peuvent être récupérés et réintégrés dans le vin final. De plus, la machine Lexy X-Low simplifie le processus en traitant des moûts et des vins non filtrés et peut être utilisée à différents stades pour réduire l'alcool ou concentrer le moût. Compacte et mobile, elle est très pratique même dans des espaces réduits.

Applications

Lexy X-Low met en œuvre une technologie d'évaporation sous vide extrêmement compact par l'intégration d'une solution breveté produisant un Vacuum Vortex.

Cette technologie offre une solution flexible pour ajuster la teneur en alcool des vins de 0,5 à plusieurs degrés.

Lexy X-Low 1 est conçu pour le traitement de lot de 0,5 à 1 litres. Lexy X-Low 10, version de cave, il permet une réduction d'alcool (1% vol.) à un débit de 400 l/h ou 800 l/h avec l'option Booster.. L'alcool agricole peut être valorisé pour d'autres usages, sous réserve des réglementations locales. Les pertes de volume sont minimisées grâce à une rectification efficace (option) et à la récupération des arômes (option).

	X-Low 1	X-Low 10	X-Low 10 Option Booster	
Poids à vide		180		kg
Alimentation électrique	230 V AC -50 Hz	380 V – 16 A	380 V-32A	-
Longueur	760	1150	1150	mm
Largeur	625	760	760	mm
Hauteur	1750	1800	1800	mm
Puissance en froid	1,6 KW – 12°C	10 KW – 12°C	20 KW-12°C	kW
Débit de traitement pour réduction de 1°Alc (de 14°Alc à 13°Alc)	/	400 l/h	800 l/h	l/h
Volume minimum de traitement	0,5 L	200 L	200 L	L

Bucher Vaslin
Rue Gaston Bernier
49290 Chalonnes-sur-Loire, Francia
T +33 (0)2 41 74 50 50
buchervaslin.com

Produits

Au cœur des problématiques du marché, nous nous attachons à concevoir des solutions novatrices, spécifiques et efficaces pour votre réussite. Depuis longtemps, Bucher Vaslin recherche, innove et fait évoluer ses produits en fonction de vos exigences.

Services

Bucher vaslin met à votre disposition, avec l'offre Serenity, tout un ensemble de solutions de services adaptés à vos besoins, selon vos expériences et retours terrain, pour tout type de configuration, pour vous former à l'utilisation de nos matériels, vous assister à tout moment et pour optimiser le pilotage de votre activité.

Un réseau mondial de concessionnaires agréés

Sélectionnés pour leur professionnalisme, les concessionnaires Bucher Vaslin constituent l'organisation de terrain qui vous permet de bénéficier d'un service de proximité de qualité. A votre écoute, nos concessionnaires, véritables spécialistes régionaux, vous apportent leur expérience et leur expertise pour vous conseiller dans vos choix de matériels.