

Lexy X-Low



Regolazione del tenore alcolico dei vini

- Lexy X-Low, una soluzione compatta e flessibile per correggere il tenore alcolico dei vini
- Una delicata tecnologia di evaporazione sottovuoto che permette di trattare i vini a basse temperature preservandone le qualità organolettiche.
- Lexy X-Low offre una grande flessibilità d'uso e grande versatilità di applicazione.



Miglioramento del prodotto finale

L'equilibrio di un vino permette di garantire aromi e sapori ottimali. Se necessario, il livello di alcol può essere regolato dopo la raccolta, operazione che può migliorare l'acidità naturale e dare un gusto più equilibrato. Il metodo utilizza un processo sottovuoto a una temperatura massima di 35 °C, che preserva le qualità naturali del vino. Grazie a una speciale opzione, gli aromi volatili possono essere recuperati e reintegrati nel vino finale. Inoltre, la macchina Lexy X-Low semplifica il processo trattando mosti e vini non filtrati e può essere utilizzata in diverse fasi per ridurre l'alcol o concentrare il mosto. Compatta e mobile, è estremamente pratica anche in spazi ristretti.

Applicazioni

Lexy X-Low utilizza una tecnologia di evaporazione sottovuoto estremamente compatta, incorporando una soluzione brevettata che produce un vortice a vuoto.

Questa tecnologia offre una soluzione flessibile per correggere il tenore alcolico dei vini da 0,5 a diversi gradi.

Lexy X-Low 1 è progettata per gestire lotti da 0,5 a 1 litro. Lexy X-Low 10, la versione da cantina, consente una riduzione dell'alcol (1% vol.) a una portata di 400 l/h o 800 l/h con l'opzione Booster. L'alcol agricolo può essere utilizzato recuperato per altri usi, nel rispetto delle normative locali. Le perdite di volume sono ridotte al minimo grazie all'efficiente rettifica (opzionale) e al recupero degli aromi (opzionale).

	X-Low 1	X-Low 10	X-Low 10 Opzione Booster	
Peso a vuoto		180		kg
Alimentazione elettrica	230 V AC - 50 Hz	380 V - 16 A	380 V - 32 A	-
Lunghezza	760	1150	1150	mm
Larghezza	625	760	760	mm
Altezza	1750	1800	1800	mm
Potenza di raffreddamento	1,6 KW - 12 °C	10 KW - 12 °C	20 KW - 12 °C	kW
Portata di trattamento per la riduzione di 1 °Alc (da 14 °Alc a 13 °Alc)	/	400 l/h	800 l/h	l/h
Volume minimo di trattamento	0,5 L	200 L	200 L	l

Bucher Vaslin
Rue Gaston Bernier
49290 Chalonnes-sur-Loire, Francia
T +33 (0)2 41 74 50 50
buchervaslin.com

Prodotti

Al centro delle problematiche del mercato, Bucher si concentra sulla progettazione di soluzioni innovative, specifiche ed efficaci per il successo dei propri clienti. Da tempo Bucher Vaslin ricerca, innova e sviluppa i propri prodotti in base alle esigenze dei clienti.

Servizi

Tramite l'offerta Serenity, Bucher Vaslin mette a disposizione della clientela un insieme di soluzioni di servizi adattate alle esigenze specifiche, in base alle esperienze e al feedback sul campo, per qualsiasi tipo di configurazione, per formare i clienti all'uso delle attrezzature Bucher Vaslin, fornendo un'assistenza continua che consente di ottimizzare la conduzione dell'attività.

Una rete mondiale di concessionari autorizzati

Selezionati per la professionalità di cui danno prova, i concessionari Bucher Vaslin costituiscono l'organizzazione sul campo che consente ai clienti di beneficiare di un servizio di prossimità di qualità.

Sempre all'ascolto della clientela, i nostri concessionari, veri specialisti regionali, offrono la loro esperienza e competenza per consigliare nella scelta delle attrezzature.